

úchyty s úchytkou v tvare „V“

úchyty vytvorené žralokom Z a úchytkou V sa používajú pre spoľahlivé a kvalitné uchytanie (montáž) rôznych konzol, držiakov (napr. HIK, DAH ap.) z produkcie CSAT na stožiare alebo trubky rôznych priemerov




VBZ3



VAZ4



Z50V85



Z1V85



Z25V85



Z7V85



Z5V105



Z14V140

KS1M-X + 2x Z5V105



KNS142 + 2x Z85DV85

VO vzdialenosť otvorov

názov	VO (mm)	hmotnosť (kg)	na trubku Ø od - do (mm)	zloženie
VAZ4	50	0,104	27 - 42	VA 1ks , Z4M 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
VBZ3	60	0,154	27 - 52	VB 1ks , Z3M 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z1V85	85	0,204	32 - 70	V85 1ks , Z1S 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z3DVB	60	0,168	27 - 50	VB 1ks , Z3D 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z25V85	85	0,305	32 - 75	V85 1ks , Z25 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z7V85	85	0,365	32 - 70	V85 1ks , Z7 Ø12 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z5V105	105	0,48	42 - 90	V105 1ks , Z5 Ø12 1ks , DIN125 M10 2ks, DIN127A M10 2ks, DIN934 M10 2ks
Z75DV75	75	0,245	32 - 65	V75 1ks , Z75D 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z85DV85	85	0,25	32 - 70	V85 1ks , Z85D 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z50V85	85	0,365	32 - 75	V85 1ks , Z50 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks
Z50EV60	60	0,135	27 - 52	V60 1ks , Z50E 1ks , DIN125 M8 2ks, DIN127A M8 2ks, DIN934 M8 2ks



Z3DVB