

SXKJ-6-UTP-BK-SA



SOLARIX KATEGORIE 6

Keystony samořezné

1 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly

Min. životnost portu

Krytí kontaktů

Svorkovnice

Min. životnost svorkovnice

Velikost vodiče

Materiál nekovových částí

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

1000BASE-T/TX a nižší

1 000 zapojení/odpojení

50 μ zlata a 100 μ niklu

samořezná

200 zařezání

AWG 26 – 22

FR plast podle UL94-0

-40 až +70 °C

-10 až +60 °C

93 %

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj.

Tyto keystony bez problémů splňují parametry kategorie 6 specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže, včetně všech jejich aktualizací. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystonů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony Solarix kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.).

Označení

SXKJ-6-UTP-BK-SA


SXKJ-6-STP-BK-SA

Popis

Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý samořezný

Keystone Solarix CAT6 STP RJ45 černý samořezný

SXKJ-6-STP-BK-SA



SXKJ-6-UTP-BK-SA



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

